Feboclean UV

Измиващо средство за валове и гумени платна при работа с UV мастила

Приложение

Продуктът е подходящ както за ръчно миене, така и за автоматични миещи системи (четкови валове) при печат с UV мастила.

Характеристики

- ⊕ точка на възпламеняване > 62°c
- ⊕ нпълно разтворим във вода, без мирис
- ⊕ изпарява се бавно
- ⊕ добра химическа съвместимост с гумени валове и гумени платна, устойчиви на UV консумативи
- ⊕ неподходящ за конвенционални валове
- ⊕ може да увреди неизпечени позитивни пластини

Забележка

Препоръчваме настройка на миещата система с цел оптимизиране цикъла на измиване и резултата от почистванетосc Feboclean UV. При ръчно миене използвайте неразреден Feboclean UV. Нанесете миещото средство върху гуменото платно или вала, след това измийте с вода докато цялото мастило и остатъци от миещия препарат бъдат напълно отстранени.

Спазвайте инструкциите за работа на производителите на автоматичните системи за миене. При ръчно миене с парцал носете предпазни ръкавици при нанасяне на миещото средство, спазвайте инструкциите за безопасност при работа с печатната машина.

Feboclean UV е одобрен от производителите Heidelbergи Manrolandза работа с техните машини.

Разфасовка

- ⊕ туба от 20 л
- ⊕ бидон от 200 л

FebocleanUVe класифициран продукт, с маркировка по директива на ЕО 1999/45/ЕО – в най-новата й версия. FebocleanUVне е опасен продукт по смисъла на националните и международните транспортни разпоредби.

Маркировка

Цялата информация за нашите продукти е налична на www.boettcher-systems.com .